



Insulation Adhesives for roofing systems as to external fire exposure see UL Directory of products certified for Canada and UL Roofing Materials and Systems Directory. 1WA5 R10630



FM Approved - Refer to RoofNav.com for specific assemblies.



READ FULL APPLICATION INSTRUCTIONS AT SIPLAST.COM BEFORE USING THIS PRODUCT.

DANGER

Hazard statements:

Contains gas under pressure; may explode if heated. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Precautionary statements:

Do not breathe dusts or mists. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/eye protection/face protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Storage & Handling: Store material in a clean and well-ventilated area between 60°F – 90°F (16°C – 32°C). Bring temperature of material to approximately 70°F (21°C) before use. Do not store in direct sunlight or above 95°F (35°C). Store canisters valve side up. KEEP FROM FREEZING! Storage for continued periods outside this temperature range may shorten shelf life. Keep containers covered when not in use.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE APLICACIÓN EN WWW.SIPLAST.COM ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PELIGRO

Declaraciones de riesgo:

Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca irritación en la piel. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Nocivo si se inhala. Puede provocar síntomas de alergia o de asma, o dificultades para respirar si se inhala. Puede provocar irritación respiratoria. La exposición prolongada o repetida puede provocar daños en los órganos.

Declaraciones de precaución:

No respire polvos ni neblinas. Después de manipular el producto, lave bien la piel. Utilice el producto únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. No debe sacarse la vestimenta de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. Use guantes protectores, protección ocular y protección facial. En caso de ventilación inadecuada, utilizar protección respiratoria. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. SI ES INHALADO: Saque a la persona hacia el aire fresco y procure que mantenga una posición cómoda para respirar. Si no se siente bien, comuníquese con un CENTRO DE INTOXICACIONES o con un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese minuciosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si los está usando y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si presenta irritación cutánea o sarpullido: Solicite asesoría o atención médica. Si persiste la irritación ocular, solicite asesoría o atención médica. Si experimenta síntomas respiratorios: comuníquese con un CENTRO DE INTOXICACIONES o con un médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado de forma hermética. Almacene el producto bajo llave. Proteja de la luz del sol. Almacene en un lugar bien ventilado. Desechar el contenido/envase en una planta de desecho de residuos aprobada.

Manipulación y almacenamiento: Almacene el material en un área limpia y bien ventilada entre 60 °F y 90 °F (16 °C y 32 °C). Lleve la temperatura del material a aproximadamente 70 °F (21 °C) antes de usar. No almacene bajo la luz solar directa o a una temperatura superior a 95 °F (35 °C). Almacene los recipientes con la válvula hacia arriba. ¡EVITE QUE SE CONGELE! Si se almacena durante periodos prolongados fuera de este rango de temperatura, se puede acortar su vida útil. Mantenga los envases cubiertos cuando no los esté utilizando.



siplast®



siplast.com/parafast-adhesive

PARAFAST PG-1 EF LRF

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Shelf Life: 12 Months from Date of Manufacture with proper storage
VOC < 50 g/L (after mixing using USEPA Test Method 24)

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Vida de anaquel: 12 meses a partir de la fecha de fabricación con el almacenamiento adecuado

COV < 50 g/l (después de mezclar usando el método de prueba 24 de USEPA)
Contents: 49 lbs • Contenido: 49 lb

PART 1

Contents: Adhesive Canister

Contains:

Polymethylene polyphenyl isocyanate
Carbon dioxide

CAS#

9016-87-9
124-38-9

Manufactured with:

• Pressurized by Carbon Dioxide
• Patented Technology — PATENT NUMBER US 11,999,556

Fabricado con:

• Presurizado por dióxido de carbono
• Tecnología patentada — NÚMERO DE PATENTE DE EE. UU.
11,999,556

1111 Highway 67 South
Arkadelphia, Arkansas 71923
1-800-922-8800

Siplast Canada

19748 86 Ave, Unit 155, Langley,
BC, Canada V2Y1Z5
604-929-7687

In case of emergency call:
En caso de emergencia, llame al:
Chemtrec: 1-800-424-9300