



READ FULL APPLICATION INSTRUCTIONS AT SIPLAST.COM BEFORE USING THIS PRODUCT.

DANGER

Hazard statements:

Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing genetic defects. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Precautionary statements:

Obtain, read and follow all safety instructions before use. Do not breathe dusts or mists. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Store locked up. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Storage & Handling: Store material in a clean and well-ventilated area between 60°F – 90°F (16°C – 32°C). Bring temperature of material to approximately 70°F (21°C) before use. Do not store in direct sunlight or above 95°F (35°C). Store canisters valve side up. **KEEP FROM FREEZING!** Storage for continued periods outside this temperature range may shorten shelf life. Keep containers covered when not in use. couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE APLICACIÓN EN WWW.SIPLAST.COM ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PELIGRO


Declaraciones de riesgo:

Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Se sospecha que causa defectos genéticos. Puede provocar daños relacionados con la fertilidad o al niño nonato. La exposición prolongada o repetida causa daños en los órganos.

Declaraciones de precaución:

Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No respire polvos ni neblinas. Después de manipular el producto, lave bien la piel. Utilice el producto únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. No debe sacarse la vestimenta de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. Use guantes protectores, protección ocular y protección facial. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón. Si está expuesto al producto o tiene alguna inquietud: Obtenga asesoría o atención médica. Si presenta irritación cutánea o sarpullido: Solicite asesoría o atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volverla a utilizar. Almacene en un lugar bien ventilado. Proteja de la luz del sol. Almacene el producto bajo llave. Deseche el contenido/envase en una planta de desecho de residuos aprobada.

Manipulación y almacenamiento: Almacene el material en un área limpia y bien ventilada entre 60 °F y 90 °F (16 °C y 32 °C). Lleve la temperatura del material a aproximadamente 70 °F (21 °C) antes de usar. No almacene bajo la luz solar directa o a una temperatura superior a 95 °F (35 °C). Almacene los recipientes con la válvula hacia arriba. ¡EVITE QUE SE CONGEE! Si se almacena durante periodos prolongados fuera de este rango de temperatura, se puede acortar su vida útil. Mantenga los envases cubiertos cuando no los esté utilizando.



siplast®



siplast.com/parafast-adhesive

PARAFAST PG-1 EF LRF

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Shelf Life: 12 Months from Date of Manufacture with proper storage

VOC < 50 g/L (after mixing using USEPA Teast Method 24)

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Vida de anaquel: 12 meses a partir de la fecha de fabricación con el almacenamiento adecuado

COV < 50 g/l (después de mezclar usando el método de prueba 24 de USEPA)

Contents: 49 lbs • Contenido: 49 lb

PART 2

**Contents: Adhesive Canister; Adhesive
Applicator with Part 1 and
Part 2 Hoses**



FM Approved - Refer to
RoofNav.com for specific
assemblies.



Insulation Adhesives for roofing
systems as to external fire
exposure see UL Directory of
products certified for Canada
and UL Roofing Materials and
Systems Directory. **1WA5**

Contains:

Carbon dioxide	CAS# 124-38-9
Diethylene glycol	111-46-6
Dibutylbis(dodecylthio)stannane	1185-81-5

Manufactured with:

- Pressurized by Carbon Dioxide
- Patented Technology — PATENT NUMBER US 11,999,556

Fabricado con:

- Presurizado por dióxido de carbono
- Tecnología patentada — NÚMERO DE PATENTE DE EE. UU. 11,999,556

1111 Highway 67 South
Arkadelphia, Arkansas 71923
1-800-922-8800

Siplast Canada
19748 86 Ave, Unit 155, Langley,
BC, Canada V2Y1Z5
604-929-7687

In case of emergency call:
En caso de emergencia, llame al:
Chemtrek: 1-800-424-9300