



# INSULCEL-E LIQUID CONCENTRATE



## Siplast Reusable Insulation System

▲ Este lado hacia arriba ▲  
Techo Siplast  
Sistemas de aislamiento  
Transportar y almacenar en posición vertical

Contenido: 5 galones (18.9 l)

**Para uso profesional solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

**Usos:** El concentrado líquido Insulcel-E es una mezcla concentrada de espuma líquida utilizada con cemento portland/lechada para sistemas celulares de concreto aislante ligero Siplast.

**Preparación y aplicación:** Todas las superficies no deben presentar materiales o imperfecciones que podrían obstaculizar la adherencia o regularidad de instalación de la membrana. Consulte la guía de bolsillo, disponible en [siplast.com](http://siplast.com), para ver las instrucciones de instalación completas y las condiciones específicas de aplicación.

**Declaraciones de riesgo:** Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Se sospecha que causa cáncer.

**Declaraciones de precaución/Prevención:** Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilice guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y protección para la cara. Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después de su manipulación.

**Almacenamiento:** Almacene en un lugar seguro.

**Cómo desechar el producto:** Deseche el contenido/envase de acuerdo con la normativa aplicable. Lea las instrucciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad (HDS). Para su referencia, encontrará una HDS completa en el sitio web de Siplast en [siplast.com](http://siplast.com).

**Contiene:**

Reactivo patentado 1  
Reactivo patentado 2  
Detergente patentado  
O-fenilfenol sódico (N.º CAS) 132-27-4  
Soda cáustica (N.º CAS) 1310-73-2

COV: <5 g/l

Este producto cumple o excede los  
requisitos del CAS 30015 Tipo GU



### ADVERTENCIA



1111 Highway 67 South  
Arkadelphia, AR  
71923  
1-800-922-8800

Siplast Canada  
201 Bewicke Ave.,  
Suite 208,  
Vancouver, BC,  
Canada V7M 3M7  
604-929-7687

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo o-fenilfenol sódico, reconocidos por el estado de California como carcinógenos. Para obtener más información, diríjase a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

UL ER15949-01

022020R4



# INSULCEL-E LIQUID CONCENTRATE



## Siplast Reusable Insulation System

▲ Este lado hacia arriba ▲  
Techo Siplast  
Sistemas de aislamiento  
Transportar y almacenar en posición vertical

Contenido: 55 galones (208 l)

**Para uso profesional solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

**Usos:** El concentrado líquido Insulcel-E es una mezcla concentrada de espuma líquida utilizada con cemento portland/lechada para sistemas celulares de concreto aislante ligero Siplast.

**Preparación y aplicación:** Todas las superficies no deben presentar materiales o imperfecciones que podrían obstaculizar la adherencia o regularidad de instalación de la membrana. Consulte la guía de bolsillo, disponible en [siplast.com](http://siplast.com), para ver las instrucciones de instalación completas y las condiciones específicas de aplicación.

**Declaraciones de riesgo:** Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Se sospecha que causa cáncer.

**Declaraciones de precaución/Prevención:** Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilice guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y protección para la cara. Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después de su manipulación.

**Almacenamiento:** Almacene en un lugar seguro.

**Cómo desechar el producto:** Deseche el contenido/envase de acuerdo con la normativa aplicable. Lea las instrucciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad (HDS). Para su referencia, encontrará una HDS completa en el sitio web de Siplast en [siplast.com](http://siplast.com).

**Contiene:**

Reactivo patentado 1  
Reactivo patentado 2  
Detergente patentado  
O-fenilfenol sódico (N.º CAS) 132-27-4  
Soda cáustica (N.º CAS) 1310-73-2

COV: <5 g/l

Este producto cumple o excede los  
requisitos del CAS 30015 Tipo GU



### ADVERTENCIA



1111 Highway 67 South  
Arkadelphia, AR  
71923  
1-800-922-8800  
Siplast Canada  
201 Bewicke Ave.,  
Suite 208,  
Vancouver, BC,  
Canada V7M 3M7  
604-929-7687

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo o-fenilfenol sódico, reconocidos por el estado de California como carcinógenos. Para obtener más información, diríjase a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

UL ER15949-01

022020R4