



INSULPERM[®] INSULATION BOARD

LIGHTWEIGHT EXPANDED POLYSTYRENE FOAM

SIPLAST REUSABLE INSULATION SYSTEM



siplast.com/lwic
 *Message and data rates may apply
 *Pueden aplicar tarifas por mensajes y datos

¡PRECAUCIÓN!: La espuma EPS es inflamable.

El EPS modificado, al igual que la mayoría de las espumas plásticas, es inflamable. No exponga el EPS a las llamas o a otra fuente de encendido de alta temperatura directa o indirecta tal como a operaciones de quemado, soldaduras, cigarrillos encendidos, calefactores o luces sin protección. Cuando se queme, EPS consumirá oxígeno y liberará gran calor y humo y posiblemente gases tóxicos tales como monóxido de carbono y dióxido de carbono. LEVADA INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN, AVAILABLE AT SIPLAST.COM, antes de utilizar o de intervenir este producto. No use, instale ni almacene el EPS salvo en estricto cumplimiento de los códigos, así como de cualquier otra ley/ordenanza relacionada con el fuego. Antes de su aplicación, el EPS no debe mantenerse en zonas de estanques, sino que puede estar expuesto al agua de lluvia. El EPS debe estar limpio y libre de sustancias extrañas. El incumplimiento de estos códigos/leyes puede incrementar el riesgo de incendios y producir lesiones personales o daños a la propiedad por el humo, las llamas o el agua.

Siplast no es responsable por daños cuando no se cumplen las instrucciones anteriores.

Codes/Listing/Approvals

	Foamed Plastic Fire Resistance Classification See UL Fire Resistance directory 7P58		Insulperm Insulation Board meets the requirements of ASTM C578 Type I and CAN/ULC-S701 Type 1
			<ul style="list-style-type: none"> • UL ER15949-01 • City of LA Report No. RR 24389

Siplast

1111 Highway 67 S, Arkadelphia, AR 71923
 201 Bewicke Ave., Suite 208, N. Vancouver, BC, Canada V7M 3M
 1-800-922-8800 - siplast.com

INSULPERM THICKNESS COLOR CODE CÓDIGO DE COLOR DE ESPESOR DE INSULPERM CODE D'ÉPAISSEUR COULEUR INSULPERMUL

1" 1½"	9" 9½"
2" 2½"	10" 10½"
3" 3½"	11" 11½"
4" 4½"	12" 12½"
5" 5½"	13" 13½"
6" 6½"	14" 14½"
7" 7½"	15" 15½"
8" 8½"	16" 16½"

In case of emergency call:
En caso de emergencia, llame al:
 Chemtrec: 1-800-424-9300